



Teknisk data

Watt (W):	60
Lumen (lm):	12000
Kelvin (K):	4000K
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Sensor:	Nej
Nödljus:	Nej
IK-klass:	IK08
IP:	IP23
Ra:	80+
Mått:	1202x90x65,5mm



Beskrivning

L-1200 Pro - en robust och smart linjär industriarmatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet, hållbarhet och flexibilitet är avgörande.







L-1200 Pro erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 200lm/W och används ofta i belysningsprojekt som industrier, lager, stormarknader, köpcentra, butiker etc. L-1200 Pro har enkel installation för kabeldragning och vidarekoppling samt är enkel att underhålla vid eventuella utbyten av reservdelar. Det är enkelt att komma in i armaturhuset utan verktyg. Snabb installation med 2 + 5-poliga plintar.

Den finns i flera optiska alternativ (spridningsvinklar) och den finns i tre olika utföranden: On/off, DALI och Koolmesh med sensor.

Kort sagt är det en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Utforska fler varianter i L-serien [här](#)

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IK-klass	IP	Ra
	2514140037	7221231	60	12000	4000K	DALI	Nej	Nej	60/110	IK08	IP23	80+
	2514140038	7221232	60	12000	4000K	DALI	Nej	Nej	90/110	IK08	IP23	80+
	2514140039	7221233	60	12000	4000K	DALI	Nej	Nej	120/110	IK08	IP23	80+
	2514140032	7221225	60	12000	4000K	On/off	Nej	Nej	60/110	IK08	IP23	80+
	2514140033	7221226	60	12000	4000K	On/off	Nej	Nej	90/110	IK08	IP23	80+
	2514140034	7221227	60	12000	4000K	On/off	Nej	Nej	120/110	IK08	IP23	80+

Tillbehör

	Art. Nr.	Namn	E-nummer	Typ	Passar till	Mått
	2514150001	L-1200 wireupphäng	7221268	Wireupphäng	L-1200 & L-1500	1,1m