



Teknisk data

Watt (W):	150, 200, 240
Lumen (lm):	22500, 30000, 45600
Kelvin (K):	4000K
Ljusstyrning:	Koolmesh
Sensor:	HF-sensor
Nödljus:	Nej
IK-klass:	IK08
IP:	IP65
Ra:	80+
Mått:	D=308mm H=181mm, D=354mm H=183mm, D=362mm H=142mm
Övrigt:	HF-sensor + Koolmesh via Zhaga-sockel



Beskrivning

UFO Highbay Koolmesh HF Sens – kraftfull belysning för krävande miljöer

UFO är en robust och effektiv highbay-armatur, utvecklad för miljöer där hög prestanda, driftsäkerhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen är ett optimalt val för industri, lager, logistikcenter, sporthallar och andra utrymmen med höga takhöjder.

Armaturen är IP65-klassad, vilket innebär att den har hög motståndskraft mot både damm och vatten – perfekt för tuffa och krävande installationer.

Tack vare **Koolmesh**-mjukvara i kombination med **HF-sensor** skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, optimera sensors känslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk.

UFO finns i tre effektutföranden: 150W, 200W och 240W och med flera styrningsalternativ, inklusive On/off, DALI och Koolmesh, vilket ger stor flexibilitet vid både nyinstallation och uppgradering av befintliga system.




Oavsett val av styrning säkerställs en energieffektiv och framtidssäker lösning.

UFO är kort sagt en smart, kraftfull och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Utforska alla varianter i UFO-serien [här](#).

Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IK-klass	IP	Ra	Mått
	2514150111-S	7221272	150	22500	4000K	Koolmesh	HF-sensor	Nej	90	IK08	IP65	80+	D=308mm H=181mm
	2514150112-S	7221273	200	30000	4000K	Koolmesh	HF-sensor	Nej	90	IK08	IP65	80+	D=354mm H=183mm
	2514150113-S	7221274	240	45600	4000K	Koolmesh	HF-sensor	Nej	90	IK08	IP65	80+	D=362mm H=142mm