



## Teknisk data

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Sensorer:               | Sensorer          |
| Bluetooth räckvidd:     | 10-30m            |
| Ljusstyrning:           | Koolmesh          |
| Typ av dagsljussensor:  | Fotodiod/Fotocell |
| Typ av sensor:          | Mikrovågssensor   |
| Dim gränssnitt:         | DALI              |
| Linstyp:                | Highbay           |
| Montagehöjd (max):      | 15.0m             |
| Detektering (D x H):    | 20x15             |
| Korridorfunktion:       | Ja                |
| Human Centric Lighting: | Ja                |
| Driftspänning:          | 12-36 VDC         |
| IP:                     | IP65              |
| Montage:                | Zhaga             |
| Produktgaranti:         | 5år               |
| Sensor:                 | HF-sensor         |



## Beskrivning

SAM15/BLE är en Bluetooth HF-rörelsesensor med dimning, justerbar vit- och dagsljuskontroll. Den inkluderar Photocell Advance-teknik, som använder två fotoceller för att skilja naturligt ljus från artificiellt ljus. Den är kompatibel med Zhaga Book 18 och DALI-2, har en IP65-klassning och 15 m installationshöjd, vilket gör den lämplig för industriella och utomhusmiljöer. Bluetooth Mesh möjliggör trådlös styrning och enkel installation via Koolmesh-appen, vilket minskar installationskostnaderna och ger smart värde till armaturer.

## Varianter

|                                                                                  | Art. Nr.  | E-nummer | Ljusstyrning | Typ av sensor   | Dim gränssnitt | Linstyp | Montagehöjd (max) | Detektering (D x H) | Driftspänning | IP   | Sensor    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|---------------------|---------------|------|-----------|
|  | SAM15/BLE | 1302161  | Koolmesh     | Mikrovågssensor | DALI           | Highbay | 15.0m             | 20x15               | 12-36 VDC     | IP65 | HF-sensor |