



Teknisk data

Watt (W):	40
Lumen (lm):	6800
Kelvin (K):	4000K
Ljusstyrning:	DALI
Sensor:	Nej
Nödljus:	Nej
IK-klass:	IK08
IP:	IP65
Ra:	80+
Livslängd L70/B50:	50.000h
Mått:	1221x74x64mm



Beskrivning

TP 1200 DALI – lämplig för krävande miljöer

TP 1200 DALI är en robust armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 170lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP65) samt hög slagtlåghetklass (IK08) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer. Armaturen är förberedd med en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. TP 1200 DALI är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel	IK-klass	IP	Ra
	EPL10301426-TP-05		40	6800	4000K	DALI	Nej	Nej	120°	IK08	IP65	80+