



Teknisk data

Watt (W):	30/40/50/60W, 40/50/60W
Lumen (lm):	4200/5600/7000/8400, 5600/7000/8400
Kelvin (K):	3000K /4000K, 3000K/4000K/5000K
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Sensor:	HF-sensor
Nödljus:	Ja, Nej
IK-klass:	IK10
IP-klass:	IP66
Ra:	80+
Livslängd L70/B50:	100.000h
Mått:	1500x73x65mm



Beskrivning

Pico 1500 TP – robust belysning för krävande miljöer

Pico 1500 TP är en robust och energieffektiv LED-armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Med ett högt ljusutbyte på upp till 140 lm/W, kapslingsklass IP66 och slagttålighet IK10 är armaturen ett utmärkt val för lager, fabriker, parkeringshus, sportanläggningar och andra krävande miljöer.

Armaturen är D-märkt och har en konstruktion som motverkar att damm eller fibrer samlas i farliga mängder på armaturens ytor. Det gör Pico 1500 TP till en lämplig belysningslösning för miljöer där damm och fibrer kan förekomma och där höga krav ställs på säkerhet och driftsäkerhet.

För enkel installation och smidig service är armaturen utrustad med snabbkopplingsbara gavlar och en utdragbar LED-insats. Den 5-poliga anslutningen möjliggör vidarekoppling, vilket ger en flexibel installation anpassad efter verksamhetens behov.

Pico 1500 TP erbjuder dessutom justerbar färgtemperatur på 3000K, 4000K och 5000K samt valbar effekt från 30W till 60W. Armaturen kan även fås med DALI- eller 1–10V-dimring för flexibel ljusstyrning och

möjlighet att anpassa belysningen efter olika användningsområden.

Pico 1500 TP är kort sagt en smart, tålig och flexibel belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	IK-klass	Ra	IP-klass
	2541100001		30/40/50/60W	4200/5600/7000/8400	3000K/4000K/5000K	On/off	HF-sensor	Nej	IK10	80+	IP66
	2541100002		30/40/50/60W	4200/5600/7000/8400	3000K/4000K/5000K	On/off	HF-sensor	Ja	IK10	80+	IP66
	2541100003		40/50/60W	5600/7000/8400	3000K/4000K/5000K	DALI	HF-sensor	Nej	IK10	80+	IP66
	2541100004		40/50/60W	5600/7000/8400	3000K/4000K/5000K	DALI	HF-sensor	Ja	IK10	80+	IP66