



Teknisk data

Watt (W):	40
Lumen (lm):	5200
Kelvin (K):	3000K / 4000K
Ra:	80+
Ljusstyrning:	Koolmesh, On/off, DALI
Styrning Kelvin (K):	DIP-switch
Sensor:	HF-sensor, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
Nödljus:	Nej
IP-klass:	IP44
IK-klass:	IK08
Livslängd L70/B50:	125.000h
Färg:	Vit
Mått:	1200x208x70
Montage:	Dikt tak, Utanpåliggande
Övrigt:	Lumenvärde är angivet vid 3000K.



Beskrivning

Long 1200 - Smart, tålig och formad för funktion Long 1200 är en slitstark takarmatur utvecklad för utrymmen där ljus måste leverera – varje gång. Med sin IP44-klassning står den emot både fukt och damm, vilket gör den idealisk för förråd, källare, garage, trapphus, korridorer och andra krävande miljöer. Long 1200 har en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. Det är möjligt att gå in med kablage i gavlarna samt även i armaturens ovansida. Finns som varianter med on/off, on/off+HF, DALI och Koolmesh.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Styrning Kelvin (K)	Sensor	Nödljus	IP-klass	IK-klass
	2531130005	7221440	40	5200	3000K /4000K	On/off	DIP-switch	Nej	Nej	IP44	IK08
	2531130006	7221441	40	5200	3000K /4000K	On/off	DIP-switch	HF-sensor	Nej	IP44	IK08
	2531130007	7221442	40	5200	3000K /4000K	DALI	DIP-switch	Nej	Nej	IP44	IK08
	2531130008		40	5200	3000K /4000K	Koolmesh	DIP-switch	HF-sensor	Nej	IP44	IK08