

Teknisk data

Watt (W):	36
Lumen (lm):	3922
Kelvin (K):	3000K, 4000K, >5000K, Tunable
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	Smart Sensor
Nödljus:	Möjligt
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Mått:	595x595x10
Modul:	LED
Övrigt:	Förberedd med 3,0m sladd och stickpropp
Typ:	Armaturen är bestyckad med flimmerfritt drivdon





Beskrivning




Aktivitetsbaserad ljusstyrning med smartSENSOR (SMS) ger maximal energibesparing. LED panelen är försedd med integrerad SMS. Styrsystemet SMS bygger på trådlös kommunikation mellan enheterna. Varje enhet styrs av en integrerad rörelsesensor, dagsljussensor, mottagare och sändare. Installationen kräver endast 230V. Det medföljer 9 st förinställda som gör installationen extra enkel. Vill användaren programmera eget program så är det möjligt. Även programmering av trygghetsljus (10%) är möjlig. Steglös tuneable white 3000-6000K och Humen Centric Lighting (HCL) är möjligt. Optimeringar vad rör tidsinställningar, hur systemet ska kommunicera, färgtemperatur och ljusnivåer ställs enkelt in via en app som laddas ned gratis via Appstore eller Google Play. LED panel för undertak med synlig bärprofil. Panelerna är framtagna med premium ljus kvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort. För ytmontage finns utanpåliggande ram som tillbehör.

[Se video](#)

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Nödljus	Ljusfördelare	Mått	Modul
	EDL066TUNE-SMS	7016946	36	3922	Tunable	80+	Vit	IP20	120	Smart Sensor	Nej	Mikroprisma	595x595x10	LED
	EDL066TUNE-EMRS	7016948	36	3922	Tunable	80+	Vit	IP20	120	Smart Sensor	Ja	Mikroprisma	595x595x10	LED

Tillbehör

	Art. Nr.	Namn	E-nummer
	EDLWC006TUNE-SMS	Väggspanel SMS	
	EDLT066DRSMS-05	Dekorram rund - smartSENSOR	
	EDLT066FK-05	Ram 60x60	