

Teknisk data

Watt (W):	36
Lumen (lm):	3893
Kelvin (K):	3000K, 4000K, >5000K, Tunable
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	Smart Sensor
Nödljus:	Nej
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Mått:	1195x295x10
Modul:	LED
Övrigt:	Förberedd med 3,0m sladd och stickpropp
Typ:	Armaturen är bestyckad med flimmerfritt drivdon
Byggvarubedömd:	Ja






Beskrivning

Aktivitetsbaserad ljusstyrning med smartSENSOR (SMS) ger maximal energibesparing. LED panelen är försedd med integrerad SMS. Styrsystemet SMS bygger på trådlös kommunikation mellan enheterna. Varje enhet styrs av en integrerad rörelsesensor, dagsljussensor, mottagare och sändare. Installationen kräver endast 230V. Det medföljer 9 st förinställda som gör installationen extra enkel. Vill användaren programmera eget program så är det möjligt. Även programmering av trygghetsljus (10%) är möjlig. Steglös tuneable white 3000-6000K och Humen Centric Lighting (HCL) är möjligt. Vid fabriksinställning lyser panelen i 10min på 100% ljusnivå, därefter går den ner på 10% i ytterligare 10sek innan den släcker helt. Vid ny rörelsedetektering tänds den igen. Optimeringar vad rör tidsinställningar, hur systemet ska kommunicera, färgtemperatur och ljusnivåer ställs enkelt in via en app som laddas ned gratis via Appstore eller Google Play. LED panel för undertak med synlig bärprofil. Panelerna är framtagna med premium ljuskvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort. För ytmontage finns utanpåliggande ram som tillbehör.

[Se video](#)

Tillbehör

Art. Nr.	Namn	E-nummer	Typ	Passar till
 EDLT312FK-05	Ram 30x120			
 EDLWC006TUNE-SMS	Väggpanel SMS			
 EDLSRM01-SMS	Fjärrkontroll till smartSENSOR	7011109	Fjärrkontroll för fabriksåterställning	smartSENSOR-armaturer