

## Teknisk data




Watt (W):	40
Lumen (lm):	3922, 4039
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP44 (underifrån)
Ljusstyrning:	On/off, DALI, On/off och 1-10V
Nödljus:	Nej
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Mått:	595x595x10
Modul:	LED





## Beskrivning

LED panel för undertak med synlig bärprofil. Panelerna är framtagna med premium ljuskvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort. För ytmontage finns utanpåliggande ram som tillbehör.

## Varianter

Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Nödljus	Ljusfördelare	Mått	Modul
 EDL066HRU3-On/off		40	3922	3000K	80+	Vit	IP44 (underifrån)	120	On/off	Nej	Mikroprisma	595x595x10	LED
 EDL066HRU4-On/off		40	4039	4000K	80+	Vit	IP44 (underifrån)	120	On/off	Nej	Mikroprisma	595x595x10	LED
 EDL066HRU3-DALI	7013608	40	3922	3000K	80+	Vit	IP44 (underifrån)	120	DALI	Nej	Mikroprisma	595x595x10	LED
 EDL066HRU4-DALI	7013609	40	4039	4000K	80+	Vit	IP44 (underifrån)	120	DALI	Nej	Mikroprisma	595x595x10	LED

## Tillbehör

Art. Nr.	Namn	E-nummer
 EDLT066DR-05	Dekorram rund	
 EDLT066FK-05	Ram 60x60	