PRODUKTBLAD

LED panel 60x60 Hygien IP65





Teknisk data

Watt (W):	44
Lumen (lm):	4039 /4162
Kelvin (K):	3000K /4000K
Ra:	80+
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Styrning Kelvin (K):	DIP-switch
Nödljus:	Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IP-klass:	IP65
Färg:	Vit
Mått:	595x595x10

Beskrivning

LED panel 60x60 Hygien IP65 är en energieffektiv och lättskött LED-panel utvecklad för miljöer där höga krav ställs på hygien, rengöring och driftsäker belysning. Med kapslingsklass IP65 är panelen skyddad mot damm och vatten och lämpar sig väl för exempelvis vårdmiljöer, laboratorier, skolor, storkök och andra hygienkänsliga lokaler. Panelen har måtten 595x595x10 mm och är anpassad för undertak med synlig bärprofil. Den opala ljusfördelaren ger ett jämnt och behagligt ljus med en bred 120° spridningsvinkel. För installationer där panelen ska monteras utanpåliggande finns en separat ram som tillbehör.

Justerbar effekt med DIP-switch

En av fördelarna med denna LED panel 60x60 är den flexibla effektinställningen. Effekten kan ställas in mellan 23–44 W, beroende på vilken drivström (mA) som väljs. Tillgängligt inställningsspann är 425–1050 mA och strömmen ställs enkelt in via panelens DIP-switch. Det gör det möjligt att anpassa panelens effekt efter installationens behov och hitta en bra balans mellan ljusflöde och energiförbrukning.

LED-panel för hygieniska miljöer

LED panel 60x60 Hygien IP65 är konstruerad för att vara enkel att hålla ren. Ytan tål rengöring med desinficerande rengöringsprodukter, vilket gör panelen särskilt lämplig i miljöer där regelbunden rengöring och höga hygienkrav är en viktig del av verksamheten. Panelen finns med 3000-4000 K och färgtemperaturen kan justeras med DIP-switch. Med Ra 80+ återges färger på ett naturligt sätt. Panelen kan användas med både On/Off och DALI-styrning. LED panel 60x60 Hygien IP65 är ett bra val för dig som söker en IP65-klassad LED-

panel 60x60 med justerbar effekt, god ljuskvalitet och hög hygienisk standard. Den kombinerar energieffektiv LED-teknik med flexibel installation och enkel rengöring.

PRODUKTBLAD

LED panel 60x60 Hygien IP65

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Styrning Kelvin (K)	Spridningsvinkel	Nödljus	Ljusfördelare	IP-klass
	EDL066HYG34-On-off	44	4039 /4162	3000K /4000K	On/off	DIP-switch	120°	Nej	Opal diffusor	IP65
	EDL066HYG34-DALI	44	4039 /4162	3000K /4000K	DALI	DIP-switch	120°	Nej	Opal diffusor	IP65