
PRODUKTBLAD


Joy DL SQ x1











Teknisk data

Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1400, 1411, 2433, 2462
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Mått:	132x132
Håltagning fyrkantiga hål (mm):	115x115
Roterbar/ställbar:	360°/20°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

En mindre downlight som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik eller optiska linser med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Joy DL SQ x1

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning fyrkantiga hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4234030-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-3-36-05	12	1400	3000K	90+	Vit	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-3-36-05	12	1400	3000K	90+	Vit	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-3-24-05	25	2462	3000K	90+	Vit	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-3-24-05	25	2462	3000K	90+	Vit	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-3-36-05	25	2433	3000K	90+	Vit	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-3-36-05	25	2433	3000K	90+	Vit	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-4-36-05	12	1400	4000K	90+	Vit	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-4-36-05	12	1400	4000K	90+	Vit	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-4-24-05	25	2462	4000K	90+	Vit	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-4-24-05	25	2462	4000K	90+	Vit	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-4-36-05	25	2433	4000K	90+	Vit	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-4-36-05	25	2433	4000K	90+	Vit	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-3-36-04	12	1400	3000K	90+	Svart	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-3-36-04	12	1400	3000K	90+	Svart	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Joy DL SQ x1

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning fyrkantiga hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4234042-3-24-04	25	2462	3000K	90+	Svart	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-3-24-04	25	2462	3000K	90+	Svart	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-3-36-04	25	2433	3000K	90+	Svart	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-3-36-04	25	2433	3000K	90+	Svart	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-4-36-04	12	1400	4000K	90+	Svart	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234030-4-36-04	12	1400	4000K	90+	Svart	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-4-24-04	25	2462	4000K	90+	Svart	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-4-24-04	25	2462	4000K	90+	Svart	24°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234042-4-36-04	25	2433	4000K	90+	Svart	36°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234032-4-36-04	25	2433	4000K	90+	Svart	36°	On/off	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4234040-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	24°	DALI	115x115	360°/20°		Reflektor	IP20