
PRODUKTBLAD

Deep IP44











Teknisk data

Watt (W):	6, 9
Lumen (lm):	618, 652, 821, 913
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP44
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	84
Roterbar/ställbar:	Nej
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

DEEP är mindre downlight med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Tack vare sitt djup skapar en lugn och harmonisk ljusbild med låg bländning Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: På platser där det krävs extra god avbländning.

PRODUKTBLAD

Deep IP44

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4163041-4-60-04	9	821	4000K	90+	Svart	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-3-35-05	6	652	3000K	90+	Vit	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-3-60-05	6	618	3000K	90+	Vit	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-3-60-05	9	821	3000K	90+	Vit	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-4-35-05	6	652	4000K	90+	Vit	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-4-60-05	6	618	4000K	90+	Vit	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-4-60-05	9	821	4000K	90+	Vit	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-3-35-04	6	652	3000K	90+	Svart	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-3-60-04	6	618	3000K	90+	Svart	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-3-60-04	9	821	3000K	90+	Svart	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-4-35-04	6	652	4000K	90+	Svart	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163030-4-60-04	6	618	4000K	90+	Svart	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	35°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163031-4-60-04	9	821	4000K	90+	Svart	60°	On/off	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-3-35-05	6	652	3000K	90+	Vit	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-3-60-05	6	618	3000K	90+	Vit	60°	DALI	77		Reflektor	IP44

PRODUKTBLAD

Deep IP44

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4163041-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-3-60-05	9	821	3000K	90+	Vit	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-4-35-05	6	652	4000K	90+	Vit	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-4-60-05	6	618	4000K	90+	Vit	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-4-60-05	9	821	4000K	90+	Vit	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-3-35-04	6	652	3000K	90+	Svart	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-3-60-04	6	618	3000K	90+	Svart	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-3-60-04	9	821	3000K	90+	Svart	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-4-35-04	6	652	4000K	90+	Svart	35°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163040-4-60-04	6	618	4000K	90+	Svart	60°	DALI	77		Reflektor	IP44
	LAN4163041-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	35°	DALI	77		Reflektor	IP44