

Teknisk data




















Watt (W):	6, 9
Lumen (lm):	618, 652, 821, 913
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP44
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	84
Roterbar/ställbar:	Nej
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor
















Beskrivning

DEEP är mindre downlight med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Tack vare sitt djup skapar en lugn och harmonisk ljusbild med låg bländning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: På platser där det krävs extra god avbländning.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljusfördelare
	LAN4163041-4-60-04	9	821	4000K	90+	Svart	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-3-35-05	6	652	3000K	90+	Vit	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-3-60-05	6	618	3000K	90+	Vit	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-3-60-05	9	821	3000K	90+	Vit	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-4-35-05	6	652	4000K	90+	Vit	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-4-60-05	6	618	4000K	90+	Vit	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-4-60-05	9	821	4000K	90+	Vit	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-3-35-04	6	652	3000K	90+	Svart	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-3-60-04	6	618	3000K	90+	Svart	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-3-60-04	9	821	3000K	90+	Svart	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-4-35-04	6	652	4000K	90+	Svart	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163030-4-60-04	6	618	4000K	90+	Svart	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	IP44	35	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163031-4-60-04	9	821	4000K	90+	Svart	IP44	60	On/off	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-3-35-05	6	652	3000K	90+	Vit	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-3-60-05	6	618	3000K	90+	Vit	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljusfördelare
	LAN4163041-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-3-60-05	9	821	3000K	90+	Vit	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-4-35-05	6	652	4000K	90+	Vit	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-4-60-05	6	618	4000K	90+	Vit	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-4-60-05	9	821	4000K	90+	Vit	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-3-35-04	6	652	3000K	90+	Svart	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-3-60-04	6	618	3000K	90+	Svart	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-3-60-04	9	821	3000K	90+	Svart	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-4-35-04	6	652	4000K	90+	Svart	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163040-4-60-04	6	618	4000K	90+	Svart	IP44	60	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor
	LAN4163041-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	IP44	35	DALI	84	77	Nej	LED	Reflektor