

PRODUKTBLAD

Art











Teknisk data

Watt (W):	6, 9
Lumen (lm):	437, 607, 617, 874
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	87
Roterbar/ställbar:	350°/20°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

ART är mindre downlight med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: På platser där det önskas mindre armaturer inom t ex restaurang- och hotellmiljöer.

PRODUKTBLAD

Art

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4103030-3-35-05	6	437	3000K	90+	Vit	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-3-60-05	6	617	3000K	90+	Vit	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-3-35-05	9	607	3000K	90+	Vit	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-3-60-05	9	874	3000K	90+	Vit	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-4-35-05	6	437	4000K	90+	Vit	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-4-60-05	6	617	4000K	90+	Vit	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-4-35-05	9	607	4000K	90+	Vit	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-4-60-05	9	874	4000K	90+	Vit	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-3-35-04	6	437	3000K	90+	Svart	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-3-60-04	6	617	3000K	90+	Svart	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-3-35-04	9	607	3000K	90+	Svart	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-3-60-04	9	874	3000K	90+	Svart	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-4-35-04	6	437	4000K	90+	Svart	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103030-4-60-04	6	617	4000K	90+	Svart	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-4-35-04	9	607	4000K	90+	Svart	35°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103031-4-60-04	9	874	4000K	90+	Svart	60°	On/off	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-3-35-05	6	437	3000K	90+	Vit	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-3-60-05	6	617	3000K	90+	Vit	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-3-35-05	9	607	3000K	90+	Vit	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Art

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4103041-3-60-05	9	874	3000K	90+	Vit	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-4-35-05	6	437	4000K	90+	Vit	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-4-60-05	6	617	4000K	90+	Vit	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-4-35-05	9	607	4000K	90+	Vit	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-4-60-05	9	874	4000K	90+	Vit	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-3-35-04	6	437	3000K	90+	Svart	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-3-60-04	6	617	3000K	90+	Svart	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-3-35-04	9	607	3000K	90+	Svart	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-3-60-04	9	874	3000K	90+	Svart	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-4-35-04	6	437	4000K	90+	Svart	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103040-4-60-04	6	617	4000K	90+	Svart	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-4-35-04	9	607	4000K	90+	Svart	35°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20
	LAN4103041-4-60-04	9	874	4000K	90+	Svart	60°	DALI	82	350°/20°		Reflektor	IP20