



Teknisk data

Watt (W):	6, 9
Lumen (lm):	615, 702, 817, 913
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	96
Roterbar/ställbar:	350° / 20°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

MORE är mindre downlight med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: På platser där det önskas mindre armaturer inom t ex restaurang- och hotellmiljöer.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljusfördelare
	LAN4104030-3-35-05	6	702	3000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-3-60-05	6	615	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-3-60-05	9	817	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-4-35-05	6	702	4000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-4-60-05	6	615	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-4-60-05	9	817	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-3-35-04	6	702	3000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-3-60-04	6	615	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-3-60-04	9	817	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-4-35-04	6	702	4000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104030-4-60-04	6	615	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104031-4-60-04	9	817	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-3-35-05	6	702	3000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-3-60-05	6	615	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-3-35-05	9	913	3000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljuskörlare
	LAN4104041-3-60-05	9	817	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-4-35-05	6	702	4000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-4-60-05	6	615	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-4-35-05	9	913	4000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-4-60-05	9	817	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-3-35-04	6	702	3000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-3-60-04	6	615	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-3-35-04	9	913	3000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-3-60-04	9	817	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-4-35-04	6	702	4000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104040-4-60-04	6	615	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-4-35-04	9	913	4000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor
	LAN4104041-4-60-04	9	817	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	85	350°/20°	LED	Reflektor