
PRODUKTBLAD

Sio TL









Teknisk data

Watt (W):	32
Lumen (lm):	2863, 3616
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	DALI
Diameter (mm):	81
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Optisk lins



Beskrivning

SIO är en flexibel och stilren armatur som erbjuds i DALI-utförande. Armaturen är utrustad med en slimmad built-in adapter som ger ett estetiskt tilltalande intryck. Adaptern är med integrerat drivdon som kan justeras mellan 12-32W vilket innebär att man själv kan ställa in önskad effektnivå vid installationen. Armaturen levereras förinställd med effekten 32W. Levereras med RA90+ för bästa möjliga färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med optisk lins som ger hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Kontor, hotell- & restaurang, butiker, konstgallerier och museer.

PRODUKTBLAD

Sio TL

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	ESP03419330-24-05	7403231	32	3616	3000K	90+	Vit	24°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419330-36-05	7403233	32	2863	3000K	90+	Vit	36°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419430-24-05	7403235	32	3616	4000K	90+	Vit	24°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419430-36-05	7403237	32	2863	4000K	90+	Vit	36°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419330-24-04	7403230	32	3616	3000K	90+	Svart	24°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419330-36-04	7403232	32	2863	3000K	90+	Svart	36°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419430-24-04	7403234	32	3616	4000K	90+	Svart	24°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20
	ESP03419430-36-04	7403236	32	2863	4000K	90+	Svart	36°	DALI	81		Optisk lins	330°/90°	IP20