
# PRODUKTBLAD

Zoom 15 TL










## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Watt (W): | 15 |
| Lumen (lm): | Upp till 1680 |
| Kelvin (K): | Ställbar: 2700-3000-4000K |
| Ra: | 90+ |
| Färg: | Svart, Vit |
| IP: | IP20 |
| Spridningsvinkel (°): | 10, 10-60, 30, 50 |
| Ljusstyrning: | Potentiometerdim |
| Diameter (mm): | 70 |
| Roterbar/ställbar (°): | 330°/90° |
| Modul: | LED |
| Ljusfördelare: | Optisk lins |




## Beskrivning

ZOOM är en högpresterande och mycket flexibel spotlight som lämpar sig extra bra för utställningsmiljöer. ZOOM-serien erbjuder många valmöjligheter i en och samma armatur. Med den zoombara reflektorn kan man justera spridningsvinkeln från 10˚ till 60˚. Man kan dessutom dimra varje armatur individuellt genom en potentiometerdim på armaturens baksida. Det är även möjligt att justera färgtemperaturen i 3 steg, 2700-3000-4000K och har RA90+ för bästa möjliga färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk zoomteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Konstgallerier, museer, kontor, hotell- & restaurang och butiker. Lumen på respektive färgtemperatur: 2700 kelvin = 1425lm 3000 kelvin = 1575lm 4000 kelvin = 1680lm

# PRODUKTBLAD

Zoom 15 TL

## Varianter

| | Art. Nr. | E-nummer | Watt (W) | Kelvin (K) | Ra | Färg | IP | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Diameter (mm) | Roterbar/ställbar (°) | Modul | Ljusfördelare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ESP0464915-CCT-05 | 7402929 | 15 | Ställbar: 2700-3000-4000K | 90+ | Vit | IP20 | 10-60 | Potentiometerdim | 70 | 330°/90° | LED | Optisk lins |
|  | ESP0464915-CCT-04 | 7402928 | 15 | Ställbar: 2700-3000-4000K | 90+ | Svart | IP20 | 10-60 | Potentiometerdim | 70 | 330°/90° | LED | Optisk lins |