
PRODUKTBLAD

Zoom 30 TL









Teknisk data

Watt (W):	30
Lumen (lm):	2860 /3025 / 3170
Kelvin (K):	2700K/ 3000K/ 4000K
Styrning Kelvin (K):	DIP-switch
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	Potentiometerdim
Diameter (mm):	90
Roterbar/ställbar:	Ja, 330°/90°
Ljusfördelare:	Optisk lins

A CE 850° IP20

Beskrivning

ZOOM är en högpresterande och mycket flexibel spotlight som lämpar sig extra bra för utställningsmiljöer. ZOOM-serien erbjuder många valmöjligheter i en och samma armatur. Med den zoombara reflektorn kan man justera spridningsvinkeln från 10˚ till 60˚. Man kan dessutom dimra varje armatur individuellt genom en potentiometerdim på armaturens baksida. Det är även möjligt att justera färgtemperaturen i 3 steg, 2700-3000-4000K. Armaturen är bestyckad med ett högpresterande LED-chip med RA90+ för bästa möjliga färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk zoomteknik med hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Konstgallerier, museer, kontor, hotell- & restaurang och butiker. Lumen på respektive färgtemperatur: 2700 kelvin = 2860lm 3000 kelvin = 3025lm 4000 kelvin = 3170lm

PRODUKTBLAD

Zoom 30 TL

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
	ESP0464930-CCT-05	7402931	30	2860 /3025 / 3170	2700K/ 3000K/ 4000K	90+	Vit	IP20	10°-60°	Potentiometerdim	90	330°/90°	Optisk lins
	ESP0464930-CCT-04	7402930	30	2860 /3025 / 3170	2700K/ 3000K/ 4000K	90+	Svart	IP20	10°-60°	Potentiometerdim	90	330°/90°	Optisk lins