



Teknisk data




















Watt (W):	20, 30, 40
Lumen (lm):	2030, 2043, 2089, 3003, 3033, 3117, 3439, 3461, 3542
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Spridningsvinkel (°):	30, 45, 60
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	120
Roterbar/ställbar (°):	330°/90°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor









































Beskrivning












En spotlight till 3-fas skena som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar (°)	Modul	Ljusfördelare
	LSP1424301-3-30-04	7402682	20	2089	3000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-3-30-05	7402683	20	2089	3000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-30-04	7402684	30	3117	3000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-30-05	7402685	30	3117	3000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-30-04		40	3542	3000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-30-05		40	3542	3000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-3-45-04		20	2043	3000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-3-45-05		20	2043	3000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-45-04		30	3033	3000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-45-05		30	3033	3000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-45-04		40	3461	3000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-45-05		40	3461	3000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-3-60-04		20	2030	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-3-60-05		20	2030	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-60-04		30	3003	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-3-60-05		30	3003	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-60-04		40	3439	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-3-60-05		40	3439	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-4-30-04		20	2089	4000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar (°)	Modul	Ljusfördelare
	LSP1424301-4-30-05		20	2089	4000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-30-04		30	3117	4000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-30-05		30	3117	4000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-4-30-04		40	3542	4000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-4-30-05		40	3542	4000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-4-45-04		20	2043	4000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-4-45-05		20	2043	4000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-45-04		30	3033	4000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-45-05		30	3033	4000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-4-45-04		40	3461	4000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-4-45-05		40	3461	4000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-4-60-04		20	2030	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424301-4-60-05		20	2030	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-60-04		30	3003	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424310-4-60-05		30	3003	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424323-4-60-04		40	3439	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-30-04		20	2089	3000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-30-05		20	2089	3000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-30-04		30	3117	3000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-30-05		30	3117	3000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar (°)	Modul	Ljusfördelare
	LSP1424423-3-30-04		40	3542	3000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-3-30-05		40	3542	3000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-45-04		20	2043	3000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-45-05		20	2043	3000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-45-04		30	3033	3000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-45-05		30	3033	3000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-3-45-04		40	3461	3000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-3-45-05		40	3461	3000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-60-04		20	2030	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-3-60-05		20	2030	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-60-04		30	3003	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-3-60-05		30	3003	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-3-60-04		40	3439	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-3-60-05		40	3439	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-4-30-04		20	2089	4000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-4-30-05		20	2089	4000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-30-04		30	3117	4000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-30-05		30	3117	4000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-30-04		40	3542	4000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-30-05		40	3542	4000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar (°)	Modul	Ljusfördelare
	LSP1424401-4-45-04		20	2043	4000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-4-45-05		20	2043	4000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-45-04		30	3033	4000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-45-05		30	3033	4000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-45-04		40	3461	4000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-45-05		40	3461	4000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-4-60-04		20	2030	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424401-4-60-05		20	2030	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-60-04		30	3003	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424410-4-60-05		30	3003	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-60-04		40	3439	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor
	LSP1424423-4-60-05		40	3439	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	120	330°/90°	LED	Reflektor